

Klimatski pogoji transporta, skladiščenja in uporabe formatnega papirja na paletah in papirja v zvitkih

Vsaka enota proizvoda (zvitok ali paleta) ima etiketo, na kateri so z ikonami na levi strani napisani pogoji skladiščenja in uporabe papirja.

Pogoji transporta in skladiščenja

Naši proizvodi so embalirani v embalažo, ki zagotavlja ohranitev vlage papirja pod različnimi pogoji transporta in skladiščenja.



Papir v zvitkih in paletah mora biti postavljen na suho podlago.



Papir v zvitkih in paletah ne sme biti izpostavljen neposrednim vremenskim vplivom (dež, sneg, sonce).

Klimatski pogoji v prostoru uporabe



40-55%
hygro



20-26°C

Priporočena relativna vlaga prostora uporabe formatnega papirja na paletah in papirja v zvitkih je med 40% in 55%, priporočena temperatura pa med 20°C in 26°C.

Pomembno je, da uporabnik papirja zagotovi pravilno kondicioniranje papirja na temperaturo okolja pred odstranitvijo embalaže. S tem zagotovi, da se vlaga ob segrevanju papirja oz. ohlajanju papirja ne spremeni. **POZOR!** Embalažo mora uporabnik odstraniti iz zvitka ali palete, ko je papir v celoti kondicioniran na temperaturo prostora uporabe. Poudariti je potrebno, da je čas kondicioniranja enote (zvitok, paleta) odvisen od razlike v temperaturi in velikosti enote. Za temperaturno razliko 10°C potrebuje enota (zvitok, paleta) tudi do 1 dan kondicioniranja, za temperaturno razliko 20°C tudi do 2 dni kondicioniranja.

V primeru neupoštevanja priporočenih pogojev, se lahko lastnosti papirja spremenijo zaradi nepravilne relativne vlage in temperature. V takšnem primeru ne moremo odobriti reklamacije, ki je nastala zaradi težav ne kondicioniranega papirja oziroma uporabe papirja izven priporočenih vrednosti relativne vlage in temperature prostora uporabe papirja.

Za več vprašanj kontaktirajte tehnično podporo kupcem in radi vam bomo svetovali.

Tehnična podpora kupcem